

■ ■照明機材の使用について

■照明総容量 : 30kw (単相3線) ※ホール内コンセントも含む(除:音響専用電源)

■ユニット : 各相 150A が MAX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
R	R	T	R	T	T	R	R	T	R	T	T	×4台

■負荷回路 : 56回路(各回路2kw) ※全ての回路が20AminiC型

■DMX : D—A変換48ch ※デフォルトで48ch使用

■直電源 : 30A×2(分電盤)、30A×1(チェック回路)
※2次側より分岐している単相3線・100Aのブレーカー有

■グリッド : 曲吊りはできません。

■終演後は現状復帰して下さい。

■劇場機材の電源の管理は劇場スタッフが行います。

■音響照明ブース(テーブル)に使用している板は通常の合板材なので、極度の負荷(人が乗る、重たい機材を載せるなど)をかけると破損する可能性があります。ご注意ください。

■当劇場は専門スタッフが常駐しておりません。

仕込み時の吊り込みなどは、基礎知識のある方の責任・指示のもと行って下さい。

ご希望があれば各専門スタッフのご紹介も出来ますのでご相談下さい。

シアターZOO照明機材備品及びオプション機材リスト

常設機材(劇場使用料金に含まれるもの)				
種類	メーカー及び型式	仕様	数量	備考
調光卓	SmartFade 2496	24チャンネル 2シーンモード 96チャンネル ノーマルモード 576メモリー	1	・512 DMX 出力/入力 ・スタック用クロスフェーダー ・シーケンスは、マニュアルかタイムフェードによるプレイバック ・99 ステップ キュー スタック(ポイントQを含むと199ステップ) ・4 シーケンス フェーダー x 12 ページ(48シーケンス) ・24 ステップ シーケンス ・SD カートメモリー
ユニット		12Ch(C型30A)	4	30A 48回路
灯体	FQ (500W)	miniC型	40	
	ITO (650W)	miniC型	11	
	PAR64 M(500W)	miniC型	12	
	PAR64 N(500W)	miniC型	12	
	ペビー(500W)	T型	10	
スタンド		3段(三脚)	6	
オベタ		丸ベース	2	
ハンガー		鉄	44	劇場灯体取付分を含む
		アルミ	56	
シート	鉄シート	4inch	10	
	"	6inch	28	
	"	8inch	35	
	紙シート	4inch	17	
	"	6inch	19	
	"	8inch	12	
バンドア		6inch	40	
ケーブル	miniC型	1m	20	
		1.5m	5	
		2m	5	
		7m	2	
	miniC型タコ	20cm	20	
		1m	5	
		1.5m	10	
	C型タコ		11	ユニット用
miniC-T		15		
オプション機材(劇場使用料金に含まれないもの)				
種類	メーカー及び型式	仕様	数量	単価(/1日)
灯体	1KW 凸	T型	4	600円
	CEC(500W)	T型	1	400円
	オーロラマシン(500W)	T型	1	1000円